



Stützweite	Gleichlast		Mittige Punktlast		Last in Drittelpunkten		Last in Viertelpunkten		Last in Fünftelpunkten	
Span	Uniformly Distributed load		Centre Point load		Third Point load		Quarter Point load		5th Point load	
m	kg/m	mm	kg	mm	kg (2x)	mm	kg (3x)	mm	kg (4x)	mm
1,0	1371,3	0,3	1330,0	0,4	685,6	0,4	457,1	0,4	342,8	0,3
2,0	684,5	2,3	1035,0	2,7	609,0	2,7	443*	2,8	342,2	2,7
3,0	455,6	7,6	773,1	6,9	516,0	7,9	386,5	8,2	316,0	8,5
4,0	288,9	15,4	577,8	12,3	433,4	15,7	288,9	14,6	240,8	15,5
5,0	184,1	24,0	460,2	19,3	345,1	24,5	230,1	22,8	191,7	24,2
6,0	127,1	34,6	381,4	27,8	286,0	35,4	190,7	32,9	158,9	34,9
7,0	92,8	47,1	324,8	38,0	243,6	48,2	162,4	44,9	135,3	47,5
8,0	70,5	61,6	282,0	49,7	211,5	63,0	141,0	58,7	117,5	62,1
9,0	55,2	78,1	248,5	63,1	186,4	79,7	124,3	74,3	103,6	78,7
10,0	44,3	96,5	221,5	78,2	166,1	98,5	110,7	91,9	92,3	97,2
11,0	36,2	116,9	199,2	95,0	149,4	119,3	99,6	111,4	83,0	117,8
12,0	30,1	139,3	180,4	113,6	135,3	142,1	90,2	132,9	75,2	140,3

Berechnet durch EXPO Engineering GmbH
Calculated by EXPO Engineering GmbH