

Stützweite	Gleichlast		Mittige Punktlast		Last in Drittelpunkten		Last in Viertelpunkten		Last in Fünftelpunkten	
Span	Uniformly Distributed load		Centre Point load		Third Point load		Quarter Point load		5th Point load	
m	kg/m	mm	kg	mm	kg (2x)	mm	kg (3x)	mm	kg (4x)	mm
1,0	4711,9	0,2	2309,0	0,2	1249,0	0,2	848,0	0,2	648,0	0,2
2,0	2352,5	1,8	1933,0	1,2	1082,0	1,2	768,0	1,1	600,0	1,1
3,0	1503,1	6,0	1623,0	3,5	964,0	3,5	699,0	3,5	554,0	3,6
4,0	842,5	10,6	1382,0	7,0	859,0	7,4	640,0	7,7	512,0	7,9
5,0	536,7	16,6	1208,0	12,1	765,0	13,0	584,0	13,8	481,0	14,5
6,0	370,6	24,0	1056,0	18,3	692,0	20,4	539,0	22,1	445,0	23,2
7,0	270,5	32,7	937,0	26,1	625,0	29,5	473,3	31,1	394,4	32,9
8,0	205,5	42,7	821,8	34,5	573,0	40,7	410,9	40,7	342,4	43,0
9,0	160,9	54,1	724,0	43,8	527,0	53,7	362,0	51,5	301,7	54,5
10,0	129,0	66,9	645,1	54,2	483,8	68,3	322,5	63,7	268,8	67,4
11,0	105,4	81,0	579,9	65,9	434,9	82,7	289,9	77,2	241,6	81,6
12,0	87,5	96,5	524,9	78,8	393,7	98,5	262,5	92,1	218,7	97,2
13,0	73,5	113,4	477,9	92,9	358,5	115,7	239,0	108,3	199,1	114,3
14,0	62,5	131,8	437,2	108,3	327,9	134,4	218,6	125,9	182,2	132,7
15,0	53,5	151,5	401,4	125,0	301,0	154,5	200,7	144,9	167,2	152,6
16,0	46,2	172,7	369,6	143,0	277,2	176,0	184,8	165,3	154,0	173,9
17,0	40,1	195,3	341,2	162,5	255,9	198,9	170,6	187,1	142,2	196,6
18,0	35,1	219,4	315,6	183,3	236,7	223,4	157,8	210,4	131,5	220,8
19,0	30,8	244,9	292,2	205,7	219,2	249,3	146,1	235,1	121,8	246,5
20,0	27,1	272,0	270,9	229,5	203,2	276,7	135,5	261,4	112,9	273,7

Berechnet durch EXPO Engineering GmbH

Calculated by EXPO Engineering GmbH